

CADENAS Y TENSORES

Tensor de Cadena tipo "Ratchet"

Seguro y fácil de operar tanto tensionando como aflojando, sin necesidad de usar herramientas adicionales. Su sistema de ganchos ajustables permite un rango de trabajo desde 23 hasta 30 pulgadas.

ADVERTENCIA

Nunca utilizar Barras de tensión combinadas, tubos o cualquier tipo de extensión, al operar un Tensor de Cadena con Engranaje de Seguridad.

10035

Trabaja con cadena de: 3/16 plg a 3/8 plg
Carga Límite de Trabajo: 5.400 lb / 2.450 kg
Peso: 10,5 lb / 4,8 kg

10035HD

Trabaja con cadena de: 3/8 plg a 1/2 plg
Carga Límite de Trabajo: 9.200 lb / 4.180 kg
Peso: 11,7 lb / 5,3 kg

10035XHD

Trabaja con cadena de: 1/2 plg a 5/8 plg
Carga Límite de Trabajo: 13.000 lb / 5.909 kg
Peso: 15,4 lb / 7,0 kg



Tensor estándar de cadena tipo palanca

Fácil y rápido de usar

ADVERTENCIA

Solo debe utilizar Barras para Tensores Combinadas Kinedyne en Tensores Estándar Tipo Palanca..

10036

Trabaja con cadena de: 3/16 plg a 3/8 plg
Carga Límite de Trabajo: 5.400 lb / 2.450 kg
Peso: 8,3 lb / 3,8 kg

10036HD

Trabaja con cadena de: 3/8 plg a 1/2 pulgada
Carga Límite de Trabajo: 9.200 lb / 4.180 kg
Peso: 12,1 lb / 5,5 kg

10036XHD

Trabaja con cadena de: 1/2 plg a 5/8 plg
Carga Límite de Trabajo: 11.000 lb / 5.000 kg
Peso: 19,4 lb / 8,8 kg



Características técnicas

Tamaño Plg	Carga límite de trabajo (Kg.)	Largo interior máximo (mm)	Ancho interior mínimo (mm)
5/16	2041	25,4	12,2
3/8	3220	31,7	12,4
1/2	5443	41,6	16,2

Conjuntos Cadenas



Ganchos de Sujecion para Cadena

Ganchos con perno y seguro

